

Liste des consommables et des équipements

Consommables

Consommable	Fournisseur
Embouts de filtre conducteurs non stériles de 1 000 µl	Hamilton, référence 235905
Embouts de filtre conducteurs non stériles de 300 µl	Hamilton, référence 235903
Embouts de filtre conducteurs non stériles de 50 µl	Hamilton, référence 235948
<p>Réservoir à puits profonds avec les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format de microplaque SLAS 1-2004 avec 96 puits à fond pyramidal ou conique et une capacité minimale de 240 ml. • Polypropylène avec préférence pour une faible fixation de l'ADN pour toutes les surfaces en contact avec l'échantillon. • Les dimensions internes (niveau de liquide) sont compatibles avec les étapes d'aspiration et de distribution automatisées de VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Les dimensions en hauteur sont compatibles avec les mouvements automatisés de VeriSeq NIPT Microlab STAR. 	<p>Fournisseur de laboratoire général</p> <p>Réservoirs compatibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corning Axygen, produit n° RES-SW96-HP-SI • Agilent, produit n° 201246-100
<p>Tubes de réactifs avec les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tube qui s'insère solidement, mais sans forcer, dans le support de VeriSeq NIPT Microlab STAR avec un fond conique et une capacité minimale de 20 ml. • Polypropylène sans RNase/DNase. • Les dimensions internes du réservoir (niveau de liquide) génèrent des niveaux de liquide à l'aide de volumes de réactifs de dosage compatibles avec les étapes d'aspiration et de distribution automatisées de VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Les dimensions en hauteur sont compatibles avec les mouvements automatisés de VeriSeq NIPT Microlab STAR. 	<p>Fournisseur de laboratoire général</p> <p>Tubes compatibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tube de réactifs Illumina, produit n° 020095418

Consommable	Fournisseur
<p>Plaques à puits profonds avec les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format de microplaque SLAS 1–2004, 3–2004 et 4–2004 avec 96 puits à fond pyramidal ou conique et une capacité de puits minimale de 2 ml. • Polypropylène translucide, avec une préférence pour les matériaux à faible taux de fixation de l'ADN pour toutes les surfaces en contact avec l'échantillon. • Les dimensions du puits génèrent un niveau de liquide compatible avec les étapes d'aspiration et de distribution automatisées de VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Jupe de plaque qui permet de placer les codes-barres de plaque pour exiger une position avec une adhérence sûre et plane sur la surface. • Cadre résistant au couple capable de supporter un minimum de 5 600 × g. • Les dimensions de la hauteur de la plaque sont compatibles avec les mouvements automatisés de VeriSeq NIPT Microlab STAR 	<p>Fournisseur de laboratoire général</p> <p>Plaques compatibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eppendorf, référence 0030505301 • Eppendorf, référence 30502302 • USA Scientific, référence 1896-2000
<p>Plaque de 384 puits avec les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microplaque de 384 puits, optimisée pour les petits volumes, avec une capacité de puits minimum de 50 µl. • Polystyrène noir opaque avec blocage de la lumière et faible fixation de l'ADN pour toutes les surfaces en contact avec les échantillons. • Les dimensions des puits génèrent des niveaux de liquide compatibles avec les étapes d'aspiration et de distribution automatisées de VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Les dimensions de la hauteur des plaques sont compatibles avec les mouvements automatisés de VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Jupe de plaque qui permet de placer les codes-barres de plaque dans la position requise avec une adhérence sûre et plane sur la surface. 	<p>Fournisseur de laboratoire général</p> <p>Plaques compatibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corning, produit n° 3820

Consommable	Fournisseur
<p>Plaque de 96 puits avec les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microplaque avec un cadre résistant au couple capable de supporter un minimum de 5 600 × g et 96 puits translucides avec des fonds coniques, des rebords surélevés et une capacité de puits minimale de 150 µl. • Polypropylène sans RNase ni DNase avec une faible fixation de l'ADN pour toutes les surfaces de contact avec l'échantillon. • Les dimensions des puits génèrent des niveaux de liquide compatibles avec les étapes d'aspiration et de distribution automatisées de VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Les dimensions de la hauteur des plaques sont compatibles avec les mouvements automatisés de VeriSeq NIPT Microlab STAR. • Jupe de plaque qui permet de placer les codes-barres de plaque dans la position requise avec une adhérence sûre et plane sur la surface. • Compatible avec les thermocycleurs pour la dénaturation. 	<p>Fournisseur de laboratoire général</p> <p>Plaques compatibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eppendorf, référence 0030129512 • Eppendorf, référence 30129580 • Eppendorf, référence 30129598 • Eppendorf, référence 30129660 • Eppendorf, référence 30129679 • Bio-Rad, référence HSP9601
<p>L'un des opercules suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opercule 'F' Microseal • Opercules en aluminium 	<p>Bio-Rad, numéro de référence MSF1001 Beckman Coulter, article n° 538619</p>
Eau sans DNase/RNase	Fournisseur de laboratoire général
Éthanol 100 % (200 degrés), qualité biologie moléculaire*	Fournisseur de laboratoire général
Réactifs de séquençage et consommables nécessaires au système de séquençage de nouvelle génération (NGS).	
<p>Si vous utilisez un système de séquençage NextSeq 550Dx :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5, 75 cycles 	<p>illumina, référence 20028870</p>
Cell-Free DNA BCT CE (Tube de prélèvement sanguin pour ADN acellulaire)	Streck, catalogue n° 218997
Capuchons à pression	Sarstedt, commande n° 65.802
Tubes à bouchon à vis de 2 ml	Fournisseur de laboratoire général
Embouts à filtre 20 µl pour pipette 20 µl	Fournisseur de laboratoire général
Embouts à filtre 200 µl pour pipette 200 µl	Fournisseur de laboratoire général
Embouts à filtre 1 000 µl pour pipette 1 000 µl	Fournisseur de laboratoire général

Consommable	Fournisseur
Équivalent : <ul style="list-style-type: none"> • Un spray désinfectant rapide à base d'alcool • Une solution de détergent désinfectant Recommandé : <ul style="list-style-type: none"> • Eau déminéralisée avec 70 % d'éthanol 	Fournisseur de laboratoire général

* L'éthanol de qualité biologique non moléculaire peut avoir un impact négatif sur les performances du test.

Consommables en option

Consommable	Fournisseur
Solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS, Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline) pour le contrôle sans matrice (NTC, no template control)	Fournisseur de laboratoire général
Tube, bouchon à vis, 10 ml (uniquement pour les échantillons de contrôle)	Sarstedt, commande n° 60.551
Tube, bouchon à vis, 50 ml	Fournisseur de laboratoire général
Pipettes sérologiques de 25 ml	Fournisseur de laboratoire général
Pipettes sérologiques de 10 ml	Fournisseur de laboratoire général

Équipements requis, non fournis

Équipements	Fournisseur
Un système de séquençage de nouvelle génération (NGS) avec les capacités suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Séquençage apparié 2 x 36 bp • Compatible avec les adaptateurs à double index VeriSeq NIPT Sample Prep • Production automatique de fichiers BCL • Chimie à deux canaux • 400 millions de lectures appariées par exécution • Compatible avec VeriSeq NIPT Assay Software v2 ou NextSeq 550Dx Sequencing System. 	Fournisseur d'instruments ou Illumina, référence 20005715

Équipements	Fournisseur
Matériel de laboratoire de base : lunettes de sécurité, blouses de laboratoire, gants de protection non poudrés, chronomètre ou minuterie, seau à glace	
Congélateur, -25 °C à -15 °C	Fournisseur de laboratoire général
Microcentrifugeuse	Fournisseur de laboratoire général
Aide-pipette	Fournisseur de laboratoire général
Réfrigérateur, de 2 °C à 8 °C	Fournisseur de laboratoire général
Pipettes à canal unique de 20 µl	Fournisseur de laboratoire général
Pipettes à canal unique de 200 µl	Fournisseur de laboratoire général
Pipettes à canal unique de 1 000 µl	Fournisseur de laboratoire général
Vortexeur	Fournisseur de laboratoire général
Ensemble centrifugeuse et rotor pour tubes de prélèvement sanguin	
Équivalent :	Fournisseur de laboratoire général
<ul style="list-style-type: none"> • Centrifugeuse réfrigérée capable de 1 600 × g avec option sans frein • Rotor oscillant à godets avec godets • Inserts de godet, capacité de 24, 48, ou 96 tubes, profondeur minimale de 76 mm • Insérer des adaptateurs pour supporter 16 tubes de prélèvement sanguin de 100 mm 	
Recommandé :	
• Centrifugeuse série Allegra X12R, 1 600 g	Beckman Coulter, article n° 392304 (120 V ou 230 V)
• Centrifugeuse Allegra GH-3.8 Rotor avec récipients	Beckman Coulter, article n° 369704
• Couvercles de récipients pour centrifugeuse Allegra, lot de deux	Beckman Coulter, article n° 392805
• Adaptateur pour centrifugeuse Allegra, 16 mm, ensemble de quatre	Beckman Coulter, article n° 359150

Équipements	Fournisseur
Ensemble centrifugeuse et rotor pour microplaques	
<p>Équivalent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centrifugeuse d'une capacité de 5 600 × g • Rotor à plaques oscillantes avec porte-plaques 96 puits, profondeur minimum 76,5 mm. • Multifuge X4 Pro-MD 120V TX-1000BT • Centrifugeuse Sorvall Legend XTR • Rotor pour microplaques HIGHPlate 6000 • Plaque haute du rotor 6000 	<p>Fournisseur de laboratoire général</p> <p>Thermo Scientific VWR numéro de référence 76326-256 Thermo Fisher Scientific, numéro de référence 75004521 (120 V) ou numéro de référence 75004520 (230 V) Thermo Fisher Scientific, numéro de référence 75003606 Thermo Scientific VWR numéro de référence 97040-244</p>
<p>Base de support pour microplaques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé : <ul style="list-style-type: none"> • Base de support pour 96 puits MicroAmp • Porte-plaques PCR 96 puits 	<p>Thermo Fisher Scientific, numéro de référence 4379590 Thermo Fisher Scientific, numéro de référence AB-0563/1000</p>
L'un des lecteurs de microplaques suivants, ou équivalent, (fluorimètre) avec SoftMax Pro	
<p>v6.2.2 ou ultérieure :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemini XPS • SpectraMax M2, M3, M4 et M5. <ul style="list-style-type: none"> • L'insert violet est inclus avec le lecteur de microplaques pour une utilisation dans le flux de travail. 	<p>Molecular Devices, référence XPS Molecular Devices, référence M2, M3, M4 et M5</p>
USB haute vitesse SpectraMax, adaptateur série	Molecular Devices, référence 9000-0938
<p>Thermocycleur présentant les caractéristiques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Couvercle chauffant • Plage de températures de 4 °C à 98 °C • Précision de la température ±2 °C • Fréquence de rampe minimale de 2 °C par seconde • Compatible avec la plaque PCR Twin.tec 96 puits, jupe complète 	Fournisseur de laboratoire général

Équipements	Fournisseur
VeriSeq NIPT Microlab STAR	Hamilton, référence 95475-01 (115 V), référence 95475-02 (230 V), ou référence 806288 (pour Hamilton Company Bonaduz).
VeriSeq Onsite Server v2 ou une version plus récente de VeriSeq Onsite Server	Illumina, référence 20028403 ou 20047000 (v2) ou référence 15076164 ou référence 20016240 (mis à niveau)

Équipements en option

Équipements	Fournisseur
Pluggo Decapper System (appareil pour déboucher les tubes)	LGP Consulting, référence 4600 4450
Plaque de validation de fluorescence SpectraMax SpectraTest FL1	Molecular Devices, référence 0200-5060
Revolver/rotateur de tubes, tubes de 15 ml, 40 tr/min, 100–240 V	Thermo Scientific, numéro de référence 88881001 (États-Unis) ou numéro de référence 88881002 (UE)

VeriSeq NIPT Sample Prep (Préparation d'échantillons VeriSeq NIPT)

Consommable	Référence
VeriSeq NIPT Sample Prep (24 Échantillon)	20025895
VeriSeq NIPT Sample Prep (48 Échantillon)	15066801
VeriSeq NIPT Sample Prep (96 Échantillon)	15066802